

**Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 121. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.**

---

## **Б.2.7. Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы**

ПБП 321.18

### **1. Куда должны быть переданы материалы фактического положения трубопровода (исполнительная съемка) с привязкой охранных зон входящих в его состав коммуникаций и объектов?**

- **В местные органы власти и управления.**
- В территориальные органы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
- В территориальные органы Ростехнадзора.
- Заинтересованным федеральным органам исполнительной власти.
- В проектную организацию.

Пояснение:

*Постановление Госгортехнадзора от 24.04.1992 N 9 п. 1.4.*

*Материалы фактического положения трубопровода (исполнительная съемка) с привязкой охраны зон входящих в его состав коммуникаций и объектов должны быть переданы в соответствующие местные органы власти и управления для нанесения их на районные карты землепользования.*

*Местные органы власти и управления выдают сведения о местонахождении трубопровода заинтересованным предприятиям, организациям и учреждениям по их просьбам.*

*Предприятия трубопроводного транспорта должны регулярно (не реже 1 раза в квартал) давать информацию через местное радио и печать о местах прохождения трубопроводов.*

---

## 2. На каком расстоянии производится установка опознавательных знаков обозначения трассы магистрального трубопровода?

- В пределах прямой видимости.
- В пределах прямой видимости, но не реже чем через 200 м.
- В пределах прямой видимости, но не реже чем через 400 м и на углах поворота.
- **В пределах прямой видимости, но не реже чем через 500 м и на углах поворота.**
- Не регламентируется.

Пояснение:

*Постановление Госгортехнадзора от 24.04.1992 N 9 п. 3.1.*

*Трассы трубопроводов обозначаются опознавательными знаками (со щитами-указателями) высотой 1,5-2 метра от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 500 м, и на углах поворота.*

*Установка опознавательных знаков трубопроводов оформляется совместным актом предприятия трубопроводного транспорта и землепользователя.*

*На щите-указателе должны быть приведены:*

*наименование трубопровода или входящего в его состав сооружения и его техническая характеристика;  
местоположение оси трубопровода от основания знака; привязка знака (км, пк) к трассе;  
размеры охранной зоны; телефоны и адреса диспетчерской и аварийной службы производственного подразделения предприятия трубопроводного транспорта, эксплуатирующего данный участок трубопровода.*

*Допускается установка щитов-указателей на опорах ЛЭП, линий связи, проходящих параллельно трубопроводу, и контрольно-измерительных колонках (КИК).*

---

## 3. Какая информация не приводится на щите-указателе опознавательного знака обозначения трассы магистрального трубопровода?

- Местоположение оси трубопровода от основания знака.
- **Разрешенное рабочее давление трубопровода.**
- Привязка знака (км, пк) к трассе.
- Размеры охранной зоны.

Пояснение:

*Постановление Госгортехнадзора от 24.04.1992 N 9 п. 3.1.*

*Трассы трубопроводов обозначаются опознавательными знаками (со щитами-указателями) высотой 1,5-2 метра от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 500 м, и на углах поворота.*

*Установка опознавательных знаков трубопроводов оформляется совместным актом предприятия трубопроводного транспорта и землепользователя.*

*На щите-указателе должны быть приведены:*

*наименование трубопровода или входящего в его состав сооружения и его техническая характеристика;  
местоположение оси трубопровода от основания знака; привязка знака (км, пк) к трассе;  
размеры охранной зоны;  
телефоны и адреса диспетчерской и аварийной службы производственного подразделения предприятия трубопроводного транспорта, эксплуатирующего данный участок трубопровода.*

*Допускается установка щитов-указателей на опорах ЛЭП, линий связи, проходящих параллельно трубопроводу, и контрольно-измерительных колонках (КИК).*

**4. За какое время до начала проведения в охранных зонах работ, требующих присутствия представителя предприятия трубопроводного транспорта, юридические или физические лица, имеющие намерение проводить работы, обязаны пригласить этого представителя на место производства работ?**

- Не менее чем за 2 суток.
- **Не менее чем за 5 суток.**
- Не менее чем за 5 рабочих дней.
- Нормативными документами не регламентируется.

Пояснение:

*Постановление Госгортехнадзора от 24.04.1992 N 9 п. 5.7.*

*Предприятия, организации или отдельные граждане, имеющие намерение производить работы в охранных зонах, обязаны не позднее чем за 5 сут до начала работ, требующих присутствия представителя предприятия трубопроводного транспорта, пригласить этого представителя на место производства работ.*

*Предприятие трубопроводного транспорта обязано обеспечить своевременную явку ответственного представителя к месту работ для осуществления контроля за соблюдением мер по обеспечению сохранности трубопровода.*

---

**5. Какие виды работ могут проводиться в охранных зонах трубопроводов без получения разрешения от предприятия трубопроводного транспорта?**

- Строительные работы не ближе 20 м от оси трубопровода в каждую сторону.
- **Ремонтно-восстановительные и сельскохозяйственные работы.**
- Размещение автотранспорта на специально подготовленной площадке.
- Прокладка подземного кабеля связи.

Пояснение:

*Постановление Госгортехнадзора от 24.04.1992 N 9 п. 5.1.*

*Любые работы и действия, производимые в охранных зонах трубопроводов, кроме ремонтно-восстановительных и сельскохозяйственных работ, могут выполняться только по получении Разрешения на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода (приложение 1) от предприятия трубопроводного транспорта. Разрешение на производство работ может быть выдано только при условии наличия у производителя работ проектной и исполнительной документации, на которой нанесены действующие трубопроводы.*

---

## 6. Каким образом должны быть обозначены трассы нефтепродуктопроводов в соответствии с правилами охраны магистральных трубопроводов?

- Трассы должны быть обозначены столбиками высотой 1 м от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, на углах поворота, водных и воздушных переходах, а также при пересечении трубопроводом шоссейных и железных дорог.
- Трассы должны быть обозначены предупреждающими знаками в пределах прямой видимости, но не реже чем через 1,5 км, на углах поворота, водных и воздушных переходах, а также при пересечении трубопроводом шоссейных и железных дорог.
- **Трассы должны быть обозначены опознавательными знаками (со щитами-указателями) высотой 1,5 - 2 м от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 500 м и на углах поворота.**
- Трассы должны быть обозначены предупреждающими знаками высотой 2,5 м от поверхности земли в пределах видимости, на водных и воздушных переходах - столбиками высотой 1,5 - 2 м.

Пояснение:

*Постановление Госгортехнадзора от 24.04.1992 N 9 п. 3.1.*

*Трассы трубопроводов обозначаются опознавательными знаками (со щитами-указателями) высотой 1,5-2 метра от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 500 м, и на углах поворота.*

*Установка опознавательных знаков трубопроводов оформляется совместным актом предприятия трубопроводного транспорта и землепользователя.*

*На щите-указателе должны быть приведены:*

*наименование трубопровода или входящего в его состав сооружения и его техническая характеристика;  
местоположение оси трубопровода от основания знака; привязка знака (км, пк) к трассе;  
размеры охранной зоны; телефоны и адреса диспетчерской и аварийной службы производственного подразделения предприятия трубопроводного транспорта, эксплуатирующего данный участок трубопровода.*

*Допускается установка щитов-указателей на опорах ЛЭП, линий связи, проходящих параллельно трубопроводу, и контрольно-измерительных колонках (КИК).*

---

## 7. Какой знак должен устанавливаться в местах пересечения магистральных нефтепроводов с автомобильными дорогами всех категорий?

- Информационный знак.
- **Дорожный знак, запрещающий остановку транспорта.**
- Предписывающий знак.
- Разрешающий знак.

Пояснение:

*Постановление Госгортехнадзора от 24.04.1992 N 9 п. 3.3.*

*В местах пересечения трубопроводов с автомобильными дорогами всех категорий предприятием трубопроводного транспорта совместно с дорожными управлениями по согласованию с Госавтоинспекцией устанавливается дорожный знак, запрещающий остановку транспорта.*

## 8. В какое время суток работники, обслуживающие нефтепроводы, допускаются для проведения осмотров и ремонтных работ, если нефтепроводы проходят по территории запретных зон и специальных объектов?

- В ночное время.
- В дневное время.
- По усмотрению соответствующих организаций, выдающих пропуски.
- **В любое время суток.**

Пояснение:

Постановление Госгортехнадзора от 24.04.1992 N 9 п. 4.5.

Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается:

а) подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем, автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ.

В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и сооружениям на нем по маршруту, обеспечивающему доставку техники и материалов для устранения аварий с последующим оформлением и оплатой нанесенных убытков землепользователям.

Если нефтепроводы проходят по территории запретных зон и специальных объектов, то соответствующие организации должны выдавать работникам, обслуживающим эти нефтепроводы, пропуска для проведения осмотров и ремонтных работ в любое время суток;

б) устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции нефтепроводов и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации нефтепроводов, с предварительным (не менее чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом землепользователя;

в) вырубка деревьев при авариях на нефтепроводах, проходящих через лесные угодья, с последующим оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой мест от порубочных остатков.

В случае необходимости предприятия трубопроводного транспорта могут осуществлять в процессе текущего содержания нефтепроводов рубку леса в их охранных зонах с оформлением лесорубочных билетов на общих основаниях. Полученная при этом древесина используется указанными предприятиями.

---

## 9. За сколько суток до начала работ по устройству в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции нефтепроводов и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии необходимо уведомить землепользователя?

- Не менее чем за 3 суток.
- Не менее чем за сутки.
- Не менее чем за 10 суток.
- **Не менее чем за 5 суток.**

Пояснение:

Постановление Правительства РФ от 08.09.17 N 1083 п. 19.

Собственник магистрального газопровода или организация, эксплуатирующая магистральный газопровод, имеют право:

а) на выполнение работ по обслуживанию и ремонту магистрального газопровода, включающих в том числе:

подъезд автомобильного транспорта и других транспортных средств к магистральному газопроводу для его обслуживания и проведения ремонтных работ в соответствии со схемой проезда, которую разрабатывают собственник магистрального газопровода или организация, эксплуатирующая магистральный газопровод, и направляют собственникам или иным законным владельцам земельных участков, в границах которых расположена охранный зона;

устройство в пределах охранной зоны шурфов, в том числе для проверки качества изоляции линейной части магистрального газопровода и состояния средств его электрохимической защиты от коррозии, и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации магистральных газопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 дней до начала работ) уведомлением об этом собственников или иных законных владельцев земельных участков, в границах которых расположена охранный зона;

б) на рубку лесных насаждений или повреждение сельскохозяйственных культур при ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций на магистральных газопроводах с последующей очисткой территории от порубочных остатков.

**10. Каким образом производятся работы, связанные с временным затоплением земель, находящихся в охранных зонах трубопроводов?**

- По согласованию между землепользователем и Минприроды.
- По согласованию между землепользователем, предприятием трубопроводного транспорта и Ростехнадзором.
- По согласованию между землепользователем и предприятием трубопроводного транспорта.
- Не регламентируется.

Пояснение:

*Постановление Госгортехнадзора от 24.04.1992 N 9 п. 5.3.*

*На орошаемых землях, находящихся в охранных зонах трубопроводов, работы, связанные с временным затоплением земель, производятся по согласованию между землепользователем и предприятием трубопроводного транспорта.*

---