Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 177. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

Б.3.6 (2020). Сталеплавильное производство

ПБ 916.7

1. Из каких материалов не могут быть изготовлены разделители (заглушки) или другие изделия, помещаемые внутри кислородопровода при его обезжиривании?

- Из картона.
 - Из поролона или других органических материалов.
 - Из цветных металлов.
-

2. Какой установлен порядок хранения обтирочных материалов?

- В чистых металлических ящиках с крышками.
 - На специально оборудованной площадке.
 - В специально выделенном помещении.
-

3. Из каких материалов выполняются линии отбора кислорода на анализ?

- Из углеродистой стали.
 - Из чугуна.
 - Из коррозионно-стойкой стали или медных сплавов.
-

4. Как часто должна проводиться проверка правильности показаний приборов, перечень которых утверждается руководителем производства?

- Не реже одного раза в месяц.
 - Не реже одного раза в 3 месяца.
 - Не реже одного раза в два месяца.
-

5. Как часто должна производиться проверка конденсатоотводчиков и пароспутников, обогревающих трубопроводы кислорода в зимнее время?

- Ежедневно.
 - Каждую смену.
 - Через двое суток.
-

6. Каким образом должен проводиться обогрев трубопроводной арматуры?

- С применением открытого пламени.
 - Электрическими приборами.
 - Горячим воздухом, паром или горячей водой.
-

7. При каких условиях допускается перенос сроков проведения капитальных ремонтов основного технологического оборудования?

- При наличии разрешения завода-изготовителя.
 - При наличии положительного заключения экспертизы промышленной безопасности (экспертного обследования).
 - По решению руководителя предприятия.
-

8. После установления каких показателей температуры разрешается проводить ремонтные работы внутри нагретых технических устройств, а также низкотемпературных технических устройств?

- После снижения температуры воздуха до 45 °С и проветривания, а низкотемпературных технических устройств - после отогрева до положительных температур (25 °С) и проветривания.
 - После снижения температуры воздуха до 50 °С и проветривания, а низкотемпературных технических устройств - после отогрева до положительных температур (25 °С) и проветривания.
 - После снижения температуры воздуха до 40 °С и проветривания, а низкотемпературных технических устройств - после отогрева до положительных температур (20 °С) и проветривания.
-

9. Какие установлены требования к инструментам и приспособлениям, используемым во взрывопожароопасных зонах и помещениях?

- Должны быть изготовлены из прочной стали.
 - Не должны давать искры при работе с ними.
 - Должны быть изготовлены из легированного чугуна.
-

10. Что необходимо устанавливать в производственных помещениях, где возможно повышенное содержание кислорода (воспламенение одежды) или наличие опасных веществ, вызывающих химические ожоги?

- Фонтанчики, краны, раковины или ванны самопомощи, аварийные души.
 - Ёмкости с песком, огнетушители.
 - Резиновые покрывала.
-